

STANLEY

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

SERRAS



SC16

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184mm) 1.600W COM 2 DISCOS

SC16D2

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.600 W
Velocidade Sem Carga	5.500 RPM
Diâmetro do Disco	7-1/4" (184 mm)
Diâmetro do Eixo	5/8" (16 mm)
Capacidade de Corte a 90°	2-1/2" (65 mm)
Capacidade de Corte a 45°	2" (50 mm)
Ângulo de Corte	0-45°
Peso	3,9 Kg
Inclui	Guia de corte paralelo, Chave hexagonal 6 mm, 2 Discos de corte com 24 e 40 Dentes e manual

- Guarda retrátil metálica garantindo mais segurança;
- Punho revestido em borracha para uma melhor ergonomia;
- Empunhadura superior para facilitar o controle nas aplicações;
- Conveniência e durabilidade nas aplicações;
- Base com regulagem de altura e regulagem de ângulo até 45°;
- Acesso fácil as escovas de carvão.



MOTOR
100%
ROLAMENTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SC16D2-B2	Serra Circular 7-1/4" (184mm) 1600W Com 2 Discos - 220V	2	885911633222
SC16D2-BR	Serra Circular 7-1/4" (180mm) 1600W Com 2 Discos - 127V	2	885911780872

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184mm) 1.600W

SC16

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.600 W
Velocidade Sem Carga	5.500 RPM
Diâmetro do Disco	7-1/4" (184 mm)
Diâmetro do Eixo	5/8" (16 mm)
Capacidade de Corte a 90°	2-1/2" (65 mm)
Capacidade de Corte a 45°	2" (50 mm)
Ângulo de Corte	0-45°
Peso	3,9 Kg
Inclui	Acompanha disco de Serra com 24 dentes de carbeto de tungstênio, guia de corte paralelo, chave hexagonal 6 mm e manual de instruções.

- Guarda retrátil metálica garantindo mais segurança;
- Punho revestido em borracha para uma melhor ergonomia;
- Empunhadura superior para facilitar o controle nas aplicações;
- Conveniência e durabilidade nas aplicações;
- Base com regulagem de altura e regulagem de ângulo até 45°;
- Acesso fácil as escovas de carvão.



MOTOR
100%
ROLAMENTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SC16-BR	Serra Circular 7-1/4" (184mm) 1.600W 220V	2	885911632089
SC16-B2	Serra Circular 7-1/4" (184mm) 1.600W 127V	2	885911569842

Acessórios sugeridos STA7717/
STA7737/STA7747/STA7740 (pág 79)



SERRA TICO-TICO 450W VELOCIDADE VARIÁVEL


ESPECIFICAÇÕES	
Potência	450W
Velocidade sem carga (RPM)	500-3.000 GPM
Corte de avanço	Não
Encaixe da lâmina	chave hexagonal
Capacidade corte chanfrado	0 - 45°
Peso	2,40Kg
Inclui	Acompanha 1 lâmina, 1 chave allen e manual.
CAPACIDADE DE CORTE	
Madeira	65mm
Aço	5mm
Alumínio	15mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SJ45-BR	Serra Tico-Tico 450W Velocidade Variável	4	885911409620
SJ45-B2	Serra Tico-Tico 450W Velocidade Variável	4	885911409621

- Sopro de ar para melhor visualização no corte;
- Empunhadura ergonômica para melhor aplicação;
- Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Guia da lâmina, para maior controle no corte.
- Porta chave no cabo.



SJ45



SERRA TICO-TICO 600W VELOCIDADE VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	600W
Velocidade sem carga (RPM)	500-3.000 GPM
Corte de avanço	4 posições
Encaixe da lâmina	sem chave
Capacidade corte chanfrado	0 - 45°
Peso	2,40Kg
Inclui	Acompanha 1 lâmina, 1 chave allen e manual.
CAPACIDADE DE CORTE	
Madeira	75mm
Aço	5mm
Alumínio	15mm

- 4 posições de corte Pendular;
- Sopro de ar para melhor visualização no corte;
- Empunhadura emborrachada, melhorando a ergonomia;
- Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Seletor com controle de velocidade;
- Encaixe para mangueira do aspirador;
- Guia da lâmina para maior controle no corte;
- Protetor de acrílico articulável;
- Maleta personalizada e porta chave no cabo.

Acessório sugerido STA9310 (pág 78)



SJ60K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SJ60K-BR	Serra Tico-Tico 600W Velocidade Variável	4	885911409655
SJ60K-B2	Serra Tico-Tico 600W Velocidade Variável	4	885911409659

SERRA ESQUADRIA 10" (254mm) 1.650W

SM16

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.650W
Velocidade	4.800 RPM
Diâmetro	10" (254mm)
Corte chanfrado	0° - 45°
Capacidade de corte	A = 75mm x L = 140mm
Capacidade de corte	45°- 0° A = 75mm x L = 95mm
Capacidade de corte	45°- 45° (A= 35mm L= 95mm)
Faixa de corte da esquadria	Esquerda (0° - 47°)
Faixa de corte da esquadria	Direita (0° - 52°)
Peso	10,5Kg
Inclui	(1) Disco de 10" (254mm) 80 dentes (1) Morsa (1) Coletor de pó

- 9 posições de corte predefinidas, para grande versatilidade;
- Base robusta e vedação, garantem precisão estável e durável;
- Linha de corte de LED para corte 100% preciso e iluminado;
- Alça para fácil operação;
- Interruptor de gatilho de travamento conveniente;
- Saco coletor de Pó;
- Design de braço otimizado para maior capacidade de corte;
- Corte de bloqueio de corte repetitivo.



MOTOR
100%
ROLAMENTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SM16-B2	Serra Esquadria 10" (254mm) 1.650W 220V	1	885911668385
SM16-BR	Serra Esquadria 10" (254mm) 1.650W 127V	1	885911668514

SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO 10" (254mm) 1.800W

SM18

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.800W
Velocidade	4.800 RPM
Diâmetro	10" (254mm)
Corte chanfrado	0° - 45°
Capacidade de corte	A= 90mm L= 305mm
Capacidade de corte	45°- 0° (A= 47mm L= 305mm)
Capacidade de corte	45°- 45° (A= 47mm L= 205mm)
Capacidade de corte	45°- 45° (A= 47mm L= 205mm)
Faixa de corte chanfrada	(45° - 45°)
Alcance de corte	-47° - +57°
Inclui	(1) Disco de 10" (254mm) 80 dentes (1) Morsa (1) Coletor de pó

- Linha de corte de sombra LED para corte 100% preciso e melhor iluminação
- Precisão de corte consistente no corte chanfrado e corte de esquadria
- Faixa de chanfro duplo para solicitação de grande versatilidade
- O melhor motor da classe 1800W oferece alto torque para aplicações pesadas

Acessório sugerido STA7740/
STA7770 (página 79)



MOTOR
100%
ROLAMENTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
SM18-BR	Serra de Esquadria com Braço Telescópico 10" (254mm) 1.800W 127V	1	885911668569
SM18-B2	Serra de Esquadria com Braço Telescópico 10" (254mm) 1.800W 220V	1	885911668538

SERRA DE BANCADA 10" (254mm) 1.800W

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.800W
Velocidade	4.800 RPM
Diâmetro do disco	10" (254mm)
Dimensão da mesa	56cmx68cm
Dimensão da extensão	56cmx104cm
Capacidade de corte	66cm
Capacidade de corte 90°	8cm
Capacidade de corte 45°	5cm
Peso	27,2Kg
Inclui	(1) Disco 10" (254mm) (1) Guia Lateral p/ cortes 45° (1) Guia Lateral p/ cortes 90° (1) Guarda de proteção (1) Suporte metálico

- Guarda protetora e guia de corte para evitar retrocesso e oferecer maior segurança durante o uso;
- Guia de corte 45° auto deslizante;
- Guia de corte 90° com regulagem;
- Mecanismo de ajuste de profundidade e de inclinação fáceis de usar;
- Possui rodas para um melhor transporte;
- Leitura inteligente da escala;
- Mesa extensível sem ferramentas;
- Rodas pra fácil transporte e armazenamento.



SST1801

MOTOR
100%
ROLAMENTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SST1801-B2	Serra de Bancada 10" (254mm) 1.800W 220V	1	885911705509
SST1801-BR	Serra de Bancada 10" (254mm) 1.800W 127V	1	885911705530

