



KM 170/600 R Diesel

Varredeira com operador a bordo movida por motor a diesel. Possui faixa de varrição de 1.700mm e capacidade do reservatório de 600 litros. Indicado para áreas como pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.



1 Princípio pá e vassoura

- Sistema versátil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
- Baixa dispersão de pó

2 Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico

- Esvaziamento do compartimento fácil e seguro



KM 170/600 R Diesel

Dados técnicos

Número de Série	1.186-127.0	
Código EAN	4039784521933	
Acionamento	Motor diesel 4 tempos Yanmar	
Potência	kW	35
Produtividade	m ² /h	23520
Faixa de trabalho	mm	1350
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	1680
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais	mm	2000
Reservatório	l	600
Capacidade de vencer aclives	%	18
Velocidade de operação	km/h	14
Área do filtro	m ²	10
Peso	kg	1530
Medidas (c x l x a)	mm	2742 × 1904 × 2213

Equipamento


Sistema manual de limpeza do filtro	■	Rodas pneumáticas	■
Escova Central ajustável	■	Escova lateral, movimento automático	■
Articulação	■		
Poder de sucção ajustável	■		
Princípio pá e vassoura	■		
Tração frente	■		
Tração ré	■		
Aspiração	■		
Elevação hidráulica do container	■		
Uso externo	■		
Função de varrição, pode ser desligada	■		

■ Padrão.

KM 170/600 R DIESEL 1.186-127.0



MISSING PICTURE:
M:\print\6987177_
std_3_82813_acc.
tif



		Número de Série		Diâmet-ro		Descrição	
Filtro plissado plano							
Flat-pleated filter KM 170/600	1	6.988-160.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-691.0					<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal padrão							
	3	6.987-441.0	1344 mm	400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, macias/naturais							
	4	6.987-469.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-443.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, duras							
	6	6.987-442.0	1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 170/600 R DIESEL

1.186-127.0



1, 3

2

		Número de Série			Diâmetro		Descrição	
Escovas laterais padrão								
	1	6.987-467.0			650 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Escova lateral, dura								
	2	6.987-468.0			650 mm			<input type="checkbox"/>
Escova lateral, macia								
	3	6.987-466.0			650 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 170/600 R DIESEL

1.186-127.0

KÄRCHER



		Número de Série							Descrição	
Iluminação										
	1	2.851-280.7	2.851-280.7							<input type="checkbox"/>
	2	2.851-285.7	2.851-285.7							<input type="checkbox"/>
	3	2.851-279.0	2.851-279.7							<input type="checkbox"/>
Cabine à prova de intempéries										
Add-on kit cabin air conditioning KM 170	4	2.851-674.7	2.851-674.7							<input type="checkbox"/>
	5	2.851-265.7	2.851-265.7							<input type="checkbox"/>
	6	2.851-264.7	2.851-264.7							<input type="checkbox"/>
	7	2.851-270.7	2.851-270.7							<input type="checkbox"/>
	8	2.851-268.7	2.851-268.7							<input type="checkbox"/>
Outros kits de montagem										
	9	6.373-014.0								<input type="checkbox"/>
	10	6.961-928.7	6.961-928.7							<input type="checkbox"/>
Varredura/aspiração										
	11	2.851-277.7	2.851-277.7							<input type="checkbox"/>
	12	2.851-287.0	2.851-287.7							<input type="checkbox"/>
Conjunto de montagem cobertura vassoura	13	2.851-287.7	2.851-287.7							<input type="checkbox"/>
Escovas laterais, esquerdas										
	14	2.851-275.0	2.851-275.7							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 170/600 R DIESEL 1.186-127.0



		Número de Série						Descrição	
Pneus, anti-furo									
	1	4.515-331.0	4.515-331.7						<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 170/600 R DIESEL

1.186-127.0



		Número de Série							Descrição	
Sistema de pulverização de água										
	1	2.851-284.0	2.851-284.7							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.